

BAXI

NUVOLA³
COMFORT HT

33 kW condensare

Încălzește suprafețe de până la 290 mp cu o înălțime medie a locuinței de 2,4 m și poate deservi simultan până la trei consumatori de apă caldă menajeră.

BOILER INTEGRAT - 45L

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ



8ani
garanție



Panou de comandă detașabil, inclus în pachet - permite programarea și controlul funcțiilor centralei, oferind maxim de confort și performanță

COMPATIBILĂ CU:



sondă externă de temperatură



Lifestyle. By **BAXI**



Confort maxim sub controlul dumneavoastră

Electronică de ultimă generație, confort maxim și eficiență înaltă sunt beneficiile cele mai importante ale centralelor termice compacte cu design inteligent din gama Nuvola³Comfort HT. Panoul de comandă detașabil poate fi instalat oriunde în locuință (în limita a 50 m distanță față de centrală) permițând controlul și vizualizarea parametrilor de funcționare ai centralei. În plus, acesta poate îndeplini rolul de cronotermistat prin programatorul și sonda de ambient integrate.



Sondă externă de temperatură

Montată în exteriorul locuinței, sonda externă sesizează imediat variațiile de temperatură și ajustează automat parametrii de funcționare ai centralei. Astfel, veți beneficia de o temperatură constantă în locuință, indiferent de anotimp sau de schimbările bruște de temperatură. Sonda externă de temperatură și cronotermistatul încorporat în panoul de comandă îți reduc consumul de gaz cu până la 30%.


8 ani
garanție

Centrală de înaltă performanță cu boiler încorporat de 45 litri



Pentru că are un boiler încorporat de 45 litri, Nuvola³Comfort HT poate produce 500 litri apă caldă menajeră în 30 minute la temperatură constantă și reface temperatura din boiler în numai 4 minute.

Eficiență energetică ★★★★



Eficiența energetică**** conduce la un consum scăzut de combustibil, scutindu-vă de costuri suplimentare în exploatare. Funcționează cu eficiență superioară de 109,8% și consumă cu până la 35% mai puțină energie pe an. În plus, emană cu până la 80% mai puține noxe decât centralele convenționale.

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU PROFESIONIȘTI

- Eficiență energetică★★★★ (cf CE/92/42)
- Eficiență crescută, 109,8%
- Emisie scăzută NOx - clasă 5
- Boiler încorporat de 45 litri, realizat din oțel inoxidabil AISI 316L
- 500 litri de apă caldă menajeră în numai 30 de minute
- Programare, setare și control digital al centralei
- Panou de comandă detașabil
- Instalare rapidă datorită șablonului inclus care ajută la poziționarea corectă a centralei
- Aprindere electronică și modulare continuă a flăcării în regim încălzire și ACM*
- Arzător din oțel inoxidabil cu sistem PRE-MIX pentru optimizarea combustiei
- Domeniu de reglare a temperaturii pe circuitul de încălzire 25/80°C
- Senzori de control ai temperaturii pe circuitul de încălzire
- Schimbător de căldură AISI316L din oțel inoxidabil
- Vană cu 3 căi motorizată
- Microprocesor cu dublu nucleu
- Sistem de autodiagnoză avansat
- Service rapid prin verificarea istoricului avariilor și setarea tuturor parametrilor prin panoul de comandă
- Regulator de temperatură integrat, compatibil cu sonda de exterior (opțională)

*ACM – apă caldă menajeră

DATE TEHNICE

	UM	Nuvola ³ Comfort HT 330
Putere termică utilă maximă ACM*	kW	33
Putere termică utilă maximă-încălzire 75/60°C	kW	28
Putere termică utilă maximă-încălzire 50/30°C	kW	30,3
Putere termică utilă minimă-încălzire 75/60°C	kW	9,4
Putere termică utilă minimă-încălzire 50/30°C	kW	10,2
Eficiență medie (DIN 4702 – T8)	%	109,8
Eficiență energetică		★★★★
Vas de expansiune	l	10
Presiune maximă sistem încălzire	bar	3
Reglarea temperaturii apei în circuitul de încălzire	°C	25/80
Reglarea temperaturii ACM	°C	35/60
Producție ACM* la ΔT 25°C	l/min	19
Producție ACM* la ΔT 30°C în 30 de minute	l	500
Presiune maximă sistem ACM*	bar	8
Dimensiuni Înălțime	mm	950
Lățime	mm	600
Adâncime	mm	466
Diametru tubulatură coaxială/sistem dual	Ømm	60-100/80
Lungime maximă a tubului coaxial/sistem dual	m	10/80
Greutate netă	kg	67
Tip de gaz		Metan/GPL
Presiune intrare Metan/GPL (G31)	mbar	20/37
Consum gaz metan (G20) la putere nominală	m ³	3,59
Consum gaz metan (G20) la putere minimă	m ³	1,06
Tensiune de alimentare	V	230
Consum energetic	W	160
Grad de protecție electrică		IPX5D

8 ani
garanție

Garanția de 8 ani înseamnă mai mult decât o promisiune de calitate, înseamnă încredere în rezultatele experienței acumulate în timp. Pentru clienții Baxi, garanția înseamnă confortul oferit de un produs de înaltă clasă, cu performanțe și fiabilitate pe măsură. Această încredere în forțele proprii, ca și preocuparea pentru calitate și confort sunt marca unui stil de viață - stilul Baxi.

PARTENER:

BAXI ROMANIA

A BAXI GROUP company

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9 - 9A
Iride Business Center, Clădirea 10, Corp D, Etaj 2, Sector 2, București
tel.: 021 310 67 43 / fax: 021 310 67 44
office@baxi.ro, www.baxiromania.ro

Compania nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele greșeli de conținut și își rezervă dreptul ca în urma îmbunătățirilor tehnologice sau a cererii pieței să aducă modificări produselor fără nici o înștiințare prealabilă.

© 2008 Baxi Romania S.A. Toate drepturile rezervate. Baxi este marcă a Baxi Group.