

star digit...

31 kW tiraj forțat

Centrale termice murale cu combustibil gazos

Încălzește suprafețe de până la 260 mp cu o înălțime medie a locuinței de 2,4 m și poate deservi simultan până la trei consumatori de apă caldă menajeră



Compatibile cu termostat de ambient



Sondă externă de temperatură pentru confort maxim și randament sporit

WESTEN
Confortul nu e un lux

Centrale termice murale cu combustibil gazos

**Termostat de ambient**

Cu ajutorul terostatului de ambient Westen veți putea asigura nu numai temperatură dorită în locuință, dar și o reducere a consumului de gaz metan de până la 30%. Acesta se caracterizează prin ușurința în utilizare și vă oferă confortul dorit.

**Sondă externă de temperatură**

Montată în exteriorul locuinței, sonda externă sesizează imediat variațiile de temperatură și ajustează automat parametrii de funcționare ai centralei. Astfel, veți beneficia de o temperatură constantă în locuință, indiferent de anotimp sau de schimbările bruse de temperatură.

**Ecran LCD**

Ecranul LCD afișează informații complete despre parametrii de funcționare ai centralei prin coduri și simboluri sugestive. Astfel, utilizatorul poate interveni ușor și exact în modificarea parametrilor de funcționare.

**Design compact**

STAR DIGIT a fost special proiectată pentru a asigura o economie maximă de spațiu. Datorită sistemului de admisie-evacuare, STAR DIGIT se poate monta cu ușurință oriunde, spațiul necesar pentru instalare fiind semnificativ redus comparativ cu cel necesar centralelor tradiționale.

**Eficiență energetică ★★★**

În conformitate cu reglementarea europeană 92/42/CEE asigură creșterea randamentului și reducerea consumului de combustibil, scutindu-vă de costuri substanțiale în exploatare.

**Siguranță maximă**

Siguranța dumneavoastră și a familiei dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, STAR DIGIT este echipată cu dispozitive de protecție ce intervin în cazul unor devieri ale parametrilor normali de funcționare. Exploatată și întreținută corect, centrala asigură un grad de siguranță de 100%.

INFORMAȚII TEHNICE PENTRU PROFESIONIȘTI

- Sistem complet de autodiagnoză prin panoul de comandă digital
- Display LCD pentru vizualizarea codurilor și simbolurilor
- Două domenii de reglare a temperaturii 30/85°C (cu radiatoare) și 30/45°C (încălzire prin pardoseală)
- Aprindere electronică și modulară continuă a flăcării în regim de încălzire și producere ACM*
- Debitmetru ACM* pentru ajustare fină a modulării flăcării
- Senzori de control ai temperaturii pe circuitul de încălzire și pe cel de ACM*
- Schimbător de căldură secundar și arzător din oțel inoxidabil
- By-pass automat; permite echiparea tuturor radiatoarelor cu robinete termostați
- Vană cu 3 căi motorizată
- Pompă de circulare Low Energy cu ventil de aerisire încorporat
- Funcție anti-blocare pompă și vană cu 3 căi cu acțiune la fiecare 24h
- Istorice al avariilor pentru rapiditatea intervențiilor service
- Sistem de filtrare a interferențelor radio
- Posibilitatea racordării la instalațiile solare
- Posibilitate de conectare sondă externă de temperatură și funcționare a centralei după una din cele 10 curbe de temperatură

Date tehnice	UM	Quasar 24F
Putere termică nominală maximă	kW	33,3
Putere termică nominală minimă	kW	11,9
Putere termică utilă maximă	kW	31
Putere termică utilă minimă	kW	10,4
Randum la putere nominală	%	93,1
Randum la 30% din capacitate	%	90,8
Vas de expansiune/pre-încărcare	l/bar	10/0,5
Presiune maximă în sistemul de încălzire	bar	3
Reglare temperatură încălzire	°C	35/65
Reglare temperatură ACM*	°C	30/85-30/45
Producție continuă de ACM* la Δ 25°C	l/min	18
Producție continuă de ACM* la Δ 35°C	l/min	12,7
Debit minim ACM*	l/min	2
Presiune minimă circuit ACM*	bar	0,15
Presiune maximă circuit ACM*	bar	8
Dimensiuni: Înlățime	mm	760
Lățime	mm	450
Adâncime	mm	345
Diametru tubulațură coaxială/sistem dual	Ømm	60-100/80
Greutate netă	kg	41
Tip de gaz**	Metan/GPL	
Presiune de alimentare: gaz metan	mbar	20
Presiune de alimentare: GPL (G30 / G31)	mbar	30/37
Tensiune de alimentare	V	230
Putere electrică consumată	W	190
Grad de protecție electrică		IPX5D
3 ani garanție		■

* ACM - apă caldă menajeră

** Centrala poate funcționa pe GPL (Gaz Petrolier Lichefiat). Este necesară intervenția tehnicianului de service pentru adaptarea echipamentului.

PARTNER:

WESTEN
marcă a
BAXI ROMANIA

BAXI ROMANIA

A BAXI GROUP company

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9 - 9A
Iride Business Center, Clădirea 10, Corp D, Etaj 2, Sector 2, București
tel.: 021 310 67 43 / fax: 021 310 67 44
office@baxi.ro, www.baxiromania.ro

© 2007 Baxi Romania S.A. Toate drepturile rezervate. Westen este marcă a Baxi Group.
Compania nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele greșeli de conținut și își rezerva dreptul ca în urma îmbunătățirilor tehnologice sau a cererii pieței să aducă modificări produselor fără nici o înștiințare prealabilă.