

Centrala termică cu boiler încorporat **Bosch Gaz 5000 WT**

Căldură și confort excelent de apă caldă.
Totul cu un singur aparat.



BOSCH

Tehnică pentru o viață



Soluția cu boiler încorporat asigură apă caldă la discreție

Debit ridicat de apă caldă

Centrala termică murală Bosch Gaz 5000 WT are puterea de 28 kW și asigură căldură și apă caldă. Cuprinde un boiler de 48 l integrat în corpul centralei și furnizează un debit de până la 18,5 l/min, realizând încălzirea completă a apei din boiler într-un interval de 17 minute. Performanțele centralei asigură un confort de apă caldă de 3 stele. Boilerul încorporat menține temperatura apei constantă și o furnizează rapid, în câteva secunde de la deschiderea robinetului. Chiar și la deschiderea simultană a mai multor robinete, temperatura apei se păstrează constantă.

Economie de spațiu, eficiență energetică, silențiozitate

Datorită integrării boilerului în carcasa centralei, spațiul de sub centrală rămâne liber și poate fi utilizat în alte scopuri. Eficiența energetică, la încălzire, este de asemenea de 3 stele.

Silențiozitatea și designul modern, posibilitatea de a fi instalată și în spații înguste, completează în mod ideal calitățile acestei centrale.

Utilizare simplă datorită panoului de comandă

Panoul de comandă Heatronic 3 și poziționarea ergonomică a elementelor panoului conferă centralei ușurință în exploatare. Afișajul cu LED-uri permite identificarea imediată a eventualelor perturbări. Practic și la îndemână.

Beneficii clare pentru utilizatori

- Încălzire și apă caldă cu același aparat
- Boilerul de 48 l, compact, încorporat, oferă condiții excelente de apă caldă la dimensiuni reduse ale centralei
- Eficiență energetică ridicată
- Simplu de exploatat datorită panoului de comandă inteligent



Date tehnice

Tip aparat	UM	ZWSE 28 - 5 MFA
Tiraj		Forțat
Putere nominală utilă	kW	27,5
Putere maximă utilă pentru preparare acm	kW	27,5
Domeniul de reglare a puterii utile de încălzire	kW	10,0 - 27,5
Consumul de gaz metan la putere maximă	m³/h	3,23
Consumul de GPL la putere maximă	kg/h	2,37
Vasul de expansiune pe încălzire	l	7,5
Temperatura gazelor arse la putere max/min	°C	159
Temperatura maximă pe tur la încălzire	°C	90
Presiune maximă în instalație	bar	3
Temperatură acm la poziția maximă termostat	°C	70
Debit max acm	l/min	18,5
Temperatură acm la poziția minimă termostat	°C	40
Debit min/max acm	l/min	15,00 - 18,89
Domeniul de reglare a temperaturii pe încălzire	°C	45 - 90
Dimensiuni centrala (înălțime x lățime x adâncime)	mm	890 x 600 x 482
Masă (fără ambalaj)	kg	79

Robert Bosch SRL
Departament Termotehnică

str. Horia Măcelariu 30-34
Sector 1, București
Tel: +40 21 405 75 00
Fax: +40 21 233 13 13
infott@ro.bosch.com
www.bosch-climate.ro

